Variabili e Funzioni

Luca Abeni

March 18, 2014

- Un programma C è composto da funzioni e variabili
 - ◆ Variabile: memorizza valori appartenenti ad un **insieme di definizione** (dipendente dal **tipo** della variabile)
 - ◆ Funzione: istruzioni che specificano le operazioni da compiere sulle variabili
- Programma: descritto da funzione `int main()`
 - ◆ Algoritmo scomponibile in sotto-algoritmi → una funzione C può invocare altre funzioni
 - ◆ Funzioni “fornite” dal compilatore (`printf()`, `sqrt()`, ...) o implementate nel programma
- Variabili “visibili” da tutte le funzioni, o solo da una
 - ◆ Variabili globali vs Variabili locali

- Ogni “entità” ha un nome...
- ...Che la identifica ⇒ **Identificatore!**
 - ◆ Case sensitive (`int` `variabile` è diverso da `int` `Variabile`)
 - ◆ Composto da lettere, cifre e “_”
 - ◆ Non può cominciare con una cifra
- Inoltre, gli identificatori devono essere diversi da parole chiave riservate del linguaggio:

`auto`, `break`, `case`, `char`, `const`, `continue`, `default`, `do`, `double`, `else`,
`enum`, `extern`, `float`, `for`, `goto`, `if`, `int`, `long`, `register`, `return`, `short`,
`signed`, `sizeof`, `static`, `struct`, `switch`, `typedef`, `union`, `unsigned`,
`void`, `volatile`, `while`

■ Variabile

- ◆ Coppia (n, v) con n nome e $v \in \mathcal{I}$ ($\mathcal{I}$: insieme di definizione)
- ◆ Identificatore (nome) associato ad una o piu' locazioni di memoria

■ Tipo di una variabile: ne specifica l'insieme di definizione

- ◆ Numero di locazioni di memoria usate
- ◆ Come interpretare la sequenza di bit memorizzata in tale memoria

■ Classe di Memorizzazione: specifica tempo di vita e visibilità

- ◆ Tempo di vita: quando è creata (e distrutta) l'associazione fra identificatore e locazioni di memoria?
- ◆ Visibilità quali funzioni del programma possono usare la variabile?
- ◆ Noi qui semplificheremo un po' le cose...

Dichiarazione e Definizione di Variabili

- Per poter usare una variabile, devo averla prima **dichiarata**
 - ◆ Ricordi? Differenza fra *dichiarazione* e *definizione*
 - ◆ Per le variabili, spesso coincidono
 - Eccezione: variabili `extern`
- Definizione di variabile: *tipo* nome;
 - ◆ Notare il `;` finale
 - ◆ Nota: due variabili dello stesso tipo possono essere definite assieme, separandole tramite virgola
 - ◆ `int n1; int n2` è equivalente a `int n1, n2;`
- Variabile locale: definita all'inizio di un blocco
- Variabile globale: definita fuori da ogni blocco

■ Pochi tipi scalari fondamentali:

- ◆ `char` (carattere - 8 bit)
- ◆ `int` (numero intero)
- ◆ `float`, `double` (numeri in virgola mobile)

■ Il C99 aggiunge `_Bool` ed altri tipi (`intn_t` ed `uintn_t`)

- ◆ Usabili solo dopo aver incluso appositi header file (`stdbool.h`, `stdint.h`, etc...)

■ Attributi che modificano i tipi:

- ◆ `short`, `long`
- ◆ `unsigned`, `signed`

Tipi in C: Esempi

- `unsigned int` → numeri naturali
- `long int` → numeri interi espressi su più bit
 - ◆ Quanti? Dipende dal compilatore...
- `long long int` → numeri interi espressi su ancora più bit
- `char c`: caratteri rappresentati tramite (extended) ASCII
 - ◆ Numero di 8 bit → generalmente contiene valori $[0, 255]$
 - ◆ Si possono indicare direttamente i caratteri racchiudendoli fra ' (virgoletta singola): `c = 'a';`
 - ◆ Attenzione!!! Non confondere con " (virgolette doppie) usato per le stringhe!

Visibilità delle Variabili

- Quali parti di codice/funzioni possono usare una determinata variabile?
 - ◆ Visibilità per blocchi di codice
- Variabili locali: usabili solo nel blocco di codice dove sono dichiarate

```
...  
if (delta == 0) {  
    double x;  
  
    x = -b / (2 * a);  
}  
...
```

- ◆ `x` è usabile (visibile) solo dentro a questo blocco

- Variabili globali: usabili in qualsiasi blocco di codice (contenuto nel file dove sono dichiarate)

Esempio

```
int main()
{
    int x;

    x = 5;
    {
        int x;

        x = 7;
        printf(" Blocco interno : x=%d\n" , x );
    }
    printf(" Blocco esterno : x=%d\n" , x );

    return 0;
}
```

- La definizione di `x` nel blocco interno “maschera” la variabile `x` definita nel blocco esterno

Tempo di Vita delle Variabili

- Generalmente dipende da dove sono definite
 - ◆ Eccezione: variabili locali `static`
- Variabili locali: create quando si entra nella funzione dove sono definite
- Variabili globali: create quando il programma inizia ad eseguire
- Se esiste un'unica funzione (`main()`), non c'è grossa differenza...
- Ma in caso ci siano altre funzioni definite nel programma, la differenza è notevole!
 - ◆ Se una funzione `f()` è invocata più volte, le variabili locali in essa definite sono create e distrutte ogni volta!!!
 - ◆ Variabili locali: non inizializzate; variabili globali: generalmente inizializzate a 0

- Descrizione generica di un algoritmo
 - ◆ Una variabile non ha alcun valore associato fino a che non viene fatto un assegnamento
- Programma C
 - ◆ Le variabili locali sono **non inizializzate**: hanno un valore casuale fino al primo assegnamento
 - ◆ Le variabili globali sono inizializzate a 0
- Le variabili locali vanno **sempre inizializzate** prima di usarle!!!
 - ◆ Sintassi semplificata per dichiarazione seguita da inizializzazione
(`int i; i = 10; → int i = 10;`)

Esempio

```
int main()  
{  
    double a = 1, b = 5, c = 4;  
    int x = 10, y = 20;  
    char ch = 'a';  
    ...  
}
```

```
int main()  
{  
    double a;  
    double b;  
    double c;  
    int x;  
    int y;  
    char ch;  
  
    a = 1;  
    b = 5;  
    c = 4;  
    x = 10;  
    y = 20;  
    ch = 'a';  
    ...  
}
```

■ Funzione

- ◆ Blocco di istruzioni che agiscono su variabili (globali o locali)
- ◆ Nome (identificatore) associato, permette di invocarne l'esecuzione
- ◆ Può ricevere in ingresso dei **parametri**
- ◆ Può **ritornare un valore**

■ Per alcuni versi simile a funzione matematica

- ◆ Mappa valori dei parametri in valori di ritorno

■ Per altri versi differente

- ◆ Può non avere parametri in ingresso
- ◆ Può non avere valori di ritorno
- ◆ Può avere effetti collaterali

Dichiarazioni di Funzione

- Come per variabili: per invocare una funzione devo averla prima dichiarata
 - ◆ In realtà è un po' più complesso di così...
 - ◆ ...Ma semplifichiamo applicando questa semplice regola
- Dichiarazione di funzione: *tipo di ritorno* identificatore(*parametri*) ;
 - ◆ *tipo di ritorno*: identifica l'insieme di definizione del valore di ritorno (vedi tipi delle variabili)
 - ◆ *parametri*: lista di dichiarazioni *tipo nome* separate da virgole
 - Eventualmente lista vuota se parametri non specificati
 - `void` se non ci sono parametri

- Dichiarazione di funzione: **prototipo**
 - ◆ Specifica che una funzione esiste
 - ◆ Specifica i suoi eventuali parametri
 - ◆ Specifica un eventuale valore di ritorno
- Non specifica le istruzioni che compongono la funzione (**corpo** della funzione) ne' le sue variabili locali
- Equivalente matematico: specifico nome, dominio e codominio di una funzione
 - ◆ $f() : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$
 - ◆ `double f(double x);`

Definizioni di Funzione

- Specifica le istruzioni che compongono una funzione
- Definizione di funzione: *tipo di ritorno* identificatore(*parametri*) (nota: no ;) seguita dal blocco contenente le istruzioni (corpo)
 - ◆ In pratica, contiene anche il prototipo della funzione
- Il corpo di una funzione è un blocco di istruzioni: può contenere definizioni di variabili private
- Inoltre, può usare i parametri come fossero variabili (inizializzate dal chiamante!)
- Termina con `return`
 - ◆ Utilizzabile per specificare il valore di ritorno

- Parametri formali: specificati nel prototipo
 - ◆ Si specificano tipo e nome
 - ◆ Equivalenti a variabili pre-inizializzate...
 - ◆ Esempio: `double discriminante(double a, double b, double c);`
- Parametri attuali: valori usati per invocare la funzione
 - ◆ Possono variare da invocazione ad invocazione
 - ◆ Risultato di valutazione di espressioni
 - ◆ Esempio: `delta = discriminante(1, 5, 4);`
- Informalmente, un parametro formale è un nome che viene associato al **valore** del corrispondente parametro attuale

Invocazione di Funzioni

- Una funzione è invocabile specificandone il nome, con fra parentesi i valori da assegnare ai parametri attuali
 - ◆ Esempio: `f = discriminante(a, b, c);`
- I valori fra parentesi (parametri attuali) possono essere il risultato di espressioni
 - ◆ Esempio: `printf("somma = %d", a + b);`
- Passaggio di parametri per valore:
 - ◆ Invocazione di funzione → valori dei parametri attuali copiati nello spazio di memoria allocato ai parametri formali
 - ◆ Se la funzione invocata modifica il valore dei parametri formali, no conseguenze sul chiamante

Esempio - Funzione Sbagliata

```
#include <stdio.h>

void non_scambia(int a, int b)
{
    int tmp;

    tmp = a;
    a = b;
    b = tmp;
}

int main()
{
    int v1 = 1, v2 = 2;

    printf("V1=%d\tV2=%d\n", v1, v2);
    non_scambia(v1, v2);
    printf("V1=%d\tV2=%d\n", v1, v2);

    return 0;
}
```

- La funzione `non_scambia()` vorrebbe scambiare i valori di 2 variabili...
- Ma non funziona!!! Perché?