

Appunti Lezione – Capitolo 17

Algoritmi probabilistici

Alberto Montresor

11 Maggio, 2020

1 Domanda: Selezione a partire da mediana?

Potrei utilizzare l'algoritmo della mediana per scegliere il perno in `perno()`, e quindi ottenere sempre partizioni di dimensione $n/2$. A quel punto, la divisione darebbe sempre origine al caso migliore:

$$T(n) = T(n/2) + O(n) = O(n)$$

2 Domanda: Selezione a partire da mediana approssimata

Potrei utilizzare l'algoritmo della mediana approssimata per scegliere il pivot in `perno()`, e quindi ottenere partizioni che sono al più $\frac{3}{4}n$. A questo punto la divisione darebbe origine alla seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = T(3n/4) + O(n)$$

Per il Master Theorem, otteniamo che la complessità è comunque $O(n)$.

3 Algoritmo in tempo deterministico lineare

Lemma 1

E' possibile dimostrare il Lemma 1 scrivendo un semplice algoritmo che trova ogni mediana di 5 elementi con al più 6 confronti. Un algoritmo (lungo, ma semplice) è il seguente:

```
int median5(int[] A)
int m1, m2, m3                                     % 1°, 2°, 3° minimo
if A[1] < A[2] then
  if A[2] < A[3] then
    m1 ← A[1]; m2 ← A[2]; m3 ← A[3]
  else
    m1 ← A[1]; m2 ← A[3]; m3 ← A[2]
else
  if A[1] < A[3] then
    m1 ← A[2]; m2 ← A[1]; m3 ← A[3]
  else
    m1 ← A[2]; m2 ← A[3]; m3 ← A[1]
if A[4] < m2 then
  if A[4] < m1 then
    m3 ← m2; m2 ← m1; m1 ← A[4]
  else
    m3 ← m2; m2 ← A[4]
else
  if A[4] < m3 then
    m3 ← A[4]
if A[5] < m2 then
  if A[5] < m1 then
    m3 ← m2; m2 ← m1; m1 ← A[5]
  else
    m3 ← m2; m2 ← A[5]
else
  if A[5] < m3 then
    m3 ← A[5]
return m3
```

Si noti che questo algoritmo ordina vettori di 5 elementi; la versione chiamata dagli algoritmi sui lucidi opera su sottovettori di 5 elementi all'interno di un vettore più grande, e nel caso dell'ultimo gruppo il numero di elementi può essere inferiore a 5; bisogna tenere conto di questi problemi per poter scrivere una versione completa di `median5()`.

Se ci accontentiamo di un limite più alto, ma di un codice più semplice, è possibile vedere che è possibile utilizzare InsertionSort sui 5 elementi e poi ritornare il terzo. Il numero di confronti effettuati da InsertionSort su 5 elementi nel caso pessimo è pari a:

$$\sum_{i=1}^4 i = 10$$

Altrimenti è possibile modificare SelectionSort per cercare 3 minimi invece che 5; in questo caso, il costo è pari a $4 + 3 + 2 = 9$ confronti.

Lemma 2

Facile, per definizione dei mediani.

Lemma 3

E' facile vedere che il mediano dei mediani è più alto o uguale di $\lceil \lceil n/5 \rceil / 2 \rceil$ altri mediani; ognuno di questi mediani è più alto o uguale a 3 elementi, in ognuno dei gruppi di 5 elementi in cui è diviso il vettore A . Quindi, il mediano dei mediani è più alto o uguale di $3 \lceil \lceil n/5 \rceil / 2 \rceil$ elementi nel vettore.

Nel caso pessimo, la chiamata ricorsiva verrà effettuata su $n - 3 \lceil \lceil n/5 \rceil / 2 \rceil$ elementi, un valore che è limitato superiormente da $7n/10$.

3.1 Errata corrige del libro rispetto all'algoritmo di selezione

Per trovare il k -esimo elemento più piccolo senza ordinare il vettore, si può utilizzare la procedura `perno()` [cfr. § ??]. Ricordiamo che la procedura `perno($A, primo, ultimo$)` scambia tra loro elementi di $A[primo \dots ultimo]$ e restituisce l'indice j del "perno" tale che $A[i] \leq A[j]$, per $primo \leq i \leq j$, e $A[i] \geq A[j]$, per $j \leq i \leq ultimo$. La seguente procedura `selezione()`, proposta da Hoare (1961), richiama la `perno()` ed individua così il q -esimo elemento più piccolo di $A[primo \dots ultimo]$, dove $q = j - primo + 1$ è il numero di elementi di $A[primo \dots j]$. Se $k \leq q$, allora `selezione()` è riapplicata ad $A[primo \dots j]$; se invece $k > q$, allora `selezione()` è riapplicata ad $A[j + 1 \dots ultimo]$, ma per ricercare il $(k - q)$ -esimo elemento più piccolo. La chiamata iniziale è `selezione($A, 1, n, k$)`.

```
ITEM selezione(ITEM[] A, int primo, int ultimo, int k)
```

```
if primo = ultimo then
    return A[primo]
else
    int j ← perno(A, primo, ultimo)
    int q ← j - primo + 1
    if k = q then
        return A[j]
    else if k < q then
        return selezione(A, primo, j - 1, k)
    else
        return selezione(A, j + 1, ultimo, k - q)
```

Assumendo che `perno()` restituisca con la stessa probabilità una qualsiasi posizione j del vettore A , il numero medio di confronti $T(n)$ tra elementi di A effettuati da `selezione()` è dato dalla relazione di ricorrenza

$$\begin{aligned} T(n) &= 0, & \text{per } n = 0, 1 \\ T(n) &= n + \frac{1}{n} \sum_{q=1}^n T(\max\{q-1, n-q\}) \\ &\leq n + \frac{2}{n} \sum_{q=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(q), & \text{per } n \geq 2 \end{aligned}$$

Infatti, nel caso n sia pari, è facile vedere che i valori $\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/2 \rfloor + 1, \dots, n-1$ vengono ottenuti due volte dall'espressione $\max\{q-1, n-q\}$, per $q = 1 \dots n$; se invece n è dispari, i valori $\lfloor n/2 \rfloor + 1, \lfloor n/2 \rfloor + 2, \dots, n-1$ vengono ottenuti due volte, mentre $\lfloor n/2 \rfloor$ viene ottenuto una volta sola – da cui la disequazione. Effettuiamo un ragionamento informale per cercare di ricavare una buona soluzione sulla quale applicare la tecnica di dimostrazione per tentativi. In media, `selezione()` dovrebbe essere richiamata ogni volta su una porzione dimezzata del vettore A . Poiché la `perno()` richiede tempo lineare nella lunghezza della porzione

di A , il numero complessivo di confronti dovrebbe crescere come $n + n/2 + n/4 + \dots + 1 \leq 2n$. Pertanto, una soluzione promettente di $T(n)$ con la quale tentare sembra essere $O(n)$.

Tentiamo quindi con $T(n) \leq cn$ per qualche costante c . La base dell'induzione è banalmente verificata perché $0 = T(0) = T(1) \leq c$. Si assuma che valga l'ipotesi induttiva $T(n') \leq cn'$ per ogni $n' \leq n - 1$. Sostituendo, si ricava:

$$\begin{aligned}
 T(n) &\leq n + \frac{1}{n} \sum_{q=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} 2 \cdot cq \leq n + \frac{2c}{n} \sum_{q=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} q && \text{Sostituzione, raccolgo } 2c \\
 &\leq n + \frac{2c}{n} \sum_{q=n/2-1}^{n-1} q && \text{Estensione sommatoria} \\
 &= n + \frac{2c}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} q - \sum_{q=1}^{n/2-2} q \right) && \text{Sottrazione prima parte} \\
 &= n + \frac{2c}{n} \cdot \left(\frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n/2-1)(n/2-2)}{2} \right) \\
 &= n + \frac{2c}{n} \cdot \frac{(n^2 - n - (1/4 n^2 - 3/2 n + 2))}{2} \\
 &= n + c/n \cdot (3/4 n^2 + 1/2 n - 2) \\
 &\leq n + c/n \cdot (3/4 n^2 + 1/2 n) = n + 3/4 cn + 1/2 \leq cn && \text{Vera per } c \geq 6 \text{ e } n \geq 1
 \end{aligned}$$

Pertanto, la funzione `selezione()` trova il k -esimo elemento più piccolo di A in tempo lineare nel caso medio.