

Input output

Andrea Passerini
passerini@disi.unitn.it

informatica

Funzione `print`

- Il modo più semplice per inviare dati allo standard output è tramite la funzione `print`
- `print` stampa su standard output una versione stringa dell'oggetto (o degli oggetti) che riceve come argomento:
 - 1 per ogni oggetto ricevuto come argomento, usa la funzione `str` per convertire l'oggetto in stringa
 - 2 stampa su standard output le stringhe così ottenute (senza delimitatori) separate da spazi, e termina con un ritorno a capo

```
>>> a, b, c = (1.4, [0,1,2], "aaa")
>>> print(a, b, c)
1.4 [0, 1, 2] aaa
>>> str(a), str(b), str(c)
('1.4', '[0, 1, 2]', 'aaa')
```

Eco interattivo

- Nell'uso interattivo, l'interprete Python stampa un "eco" del risultato delle espressioni eseguite (se diverso da `None`)
- L'espressione può anche essere semplicemente il nome di una o più variabili
- A differenza di `print`, l'eco utilizza la funzione `repr` per convertire un oggetto in stringa, ottenendo un formato più aderente all'oggetto come risulta nel codice

```
>>> a, b, c    # stampa la tupla
(1.4, [0, 1, 2], 'aaa')
>>> a = None
>>> a         # non stampa None
>>>
```

Funzione `input`

- La funzione `input` permette di leggere una stringa da standard input
- La funzione legge da standard input una stringa fino al ritorno capo incluso
- Restituisce però la stringa priva del ritorno a capo
- Prende come argomento opzionale una stringa, che stampa in output prima di leggere l'input (in genere per specificare cosa scrivere)

```
>>> p = input("")
una stringa
>>> p
'una stringa'
>>> p = input("termina?(S/N) ")
termina?(S/N) S
>>> p
'S'
```

Oggetti file

- Python fornisce un oggetto speciale di tipo `file` per gestire input ed output su file.
- L'oggetto fornisce un'interfaccia tra il programma ed il file, permettendo di aprirlo, chiuderlo, scriverci e leggerci contenuti.
- Sebbene abbastanza diversi dagli oggetti visti finora, i file sono essi stessi oggetti, e vengono quindi creati assegnandoli ad una variabile, che potrà essere copiata, assegnata ad un oggetto diverso, etc.

Creazione

- Un oggetto file si crea aprendo un file
- La funzione `open` prende come argomenti:
 - il percorso nel file system del file da aprire (assoluto o relativo alla directory corrente)
 - La modalità con cui aprire il file, tra cui:
 - `r` lettura (il file deve esistere già)
 - `w` scrittura (il file viene sovrascritto, o creato se non esiste)
 - `a` estensione (se il file è già esistente, l'output viene aggiunto in fondo)
 - aggiungendo un `+` ad una delle modalità , si apre il file sia in lettura sia in scrittura

```
>>> f = open('/tmp/prova', "w+") scrittura e lettura
>>> f = open('TODO') # r se non specificata
```

Metodi di lettura

`s = f.read()` legge un intero file in una stringa

`s = f.readline()` legge la prossima linea (ritorno a capo incluso)
in una stringa

`l = f.readlines()` legge un intero file in una lista di stringhe
contenenti le sue linee

Metodi di scrittura

`f.write(s)` scrive una stringa nel file

`f.writelines(l)` scrive tutte le stringhe di una lista in un file (non aggiunge ritorni a capo dopo ogni stringa, ci devono già essere)

Chiudere files

- Dopo aver utilizzato un file (per scriverci o leggerci), deve essere chiuso
- Il metodo `close` permette di chiudere file precedentemente aperti (`f.close()`)

Esempi

```
>>> f = open("tmp1", "w")
>>> f.write("prima stringa\n")
>>> f.writelines(["seconda", "terza\n" ,
... "quarta\n"])
>>> f.close()
>>> f = open("tmp1")
>>> f.readline()
'prima stringa\n'
>>> f.readlines()
['seconda\n', 'terza\n', 'quarta\n']
>>> f.readline()
'' # fine del file
```

Scrivere e leggere oggetti

- I metodi visti scrivono e leggono stringhe (o liste di stringhe)
- Per poter scrivere e leggere oggetti diversi, devono essere convertiti in stringhe, e viceversa.
- Tale operazione può essere fatta in modi diversi, e il più conveniente dipende dagli oggetti in questione

```
>>> s = "same old string"  
>>> x,y,z = -1,4.5,0.2  
>>> l = [0, 1, 2, 3, 4]  
>>> d = {3 : 1, 5 : 1} # vettore sparso  
>>> f = open("data","w")
```

Il modulo `pickle`

- Il modo più semplice per leggere e scrivere oggetti complessi su file è tramite il modulo `pickle`
- La scrittura di uno o più oggetti su file viene fatta col metodo `dump`
- La lettura di un oggetto scritto tramite `dump` viene fatta col metodo `load`
- `pickle` converte gli oggetti in delle rappresentazioni stringa interne, non necessariamente facili da leggere se non con i suoi metodi.

Il modulo `pickle`: esempio scrittura

```
>>> import pickle
>>> f = open("data", "wb")
>>> pickle.dump(s, f)
>>> pickle.dump((x, y, z), f)
>>> pickle.dump(l, f)
>>> pickle.dump(d, f)
>>> f.close()
```

Nota

`pickle` scrive dati in formato *binario*, non testuale (specificato aggiungendo “b” alla modalità di apertura del file)

